

LIP Multi Tegellijm LIGHT

01 2012

Toepassingen

Voor het binnens- en buitenshuis leggen en bevestigen van tegels, vloertegels, marmer, leisteen, gevelstenen, grootformaat tegels, natuursteen, spijlttegels, tegelstenen, glaswolplaten, rockwool platen, kunststof fineer, betonstenen, tuinstenen enzovoort. Zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

Ondergrond

Betonelementen, lichtgewicht gasbeton, gepleisterde muren, gasbeton, Yton, pleisterplaat, Siporex, waterbestendige multiplex, geleverde oppervlakken, vinylvloeren, oude tegels of plavuizen, in zwembaden, koelcellen en overal waar veel rekkracht, flexibiliteit en schuifkracht vereist zijn. Gietbetonnen muren en vloeren die ouder zijn dan 2 maanden. Estriklagen die ouder zijn dan 2 weken en volgens de huidige richtlijnen zijn gelegd. Lichtgewicht gasbetonelementen (max. vochtgehalte 4%). Volg de instructies van de fabrikant.

Voorbehandeling

De onderlaag moet vóór het lijmen vast en vrij van stof, vuil, olie, vet, was en andere oplosmiddelen zijn. Om kalk, vet en zeepresten te verwijderen gebruikt u **LIP Tegelreiniger/LIP Diepe reiniger**.

Een sterk zuigende ondergrond, bijv. onbehandeld gasbeton, moet worden voorbehandeld met **LIP Primer 54** in de verhouding 1 deel primer en 10 delen water. In vochtige zones moeten de aanwijzingen voor **LIP Systeem voor natte ruimten** en **LIP VS 30 Waterdichtmakend membraan** worden opgevolgd.

Gebruiksaanwijzing

Meng onder stevig doorroeren 15 kg **LIP Multi Tegellijm Light** met water totdat er een smeug geheel zonder klonten ontstaat. Laat deze massa 5 minuten staan en roer dan nogmaals. Het mengsel moet binnen 1,5 uur na bereiding worden gebruikt.

Waterhoeveelheid

Muurconsistentie: ca. 7,5-8,5 l per 15 kg
Vloerconsistentie: ca. 8,5-9,0 l per 15 kg
Licht vloeibaar kleefmiddel: ca. 10,0 l per 15 kg
Plamuurconsistentie: ca. 9,0 l per 15 kg
Kan geplamuurd worden in laagjes met een dikte van max. 20 mm.

Breng **LIP Multi Tegellijm Light** aan op de onderlaag met de gladde kant van een lijmkam en trek vervolgens de gekartelde kant van de lijmkam door de lijmlaag. Druk en draai de tegels in de vochtige lijmlaag totdat minimaal 80-100% van de achterzijde van de tegels met lijm bedekt is. Til regelmatig een tegel van het oppervlak om de lijmdkking en kleefkracht te controleren. Afhankelijk van de absorptiecapaciteit van de ondergrond kunt u de tegels tot ongeveer 30 minuten na het aanbrengen nog loshalen. Opgedroogde lijm in de voegen kan tot kleurverschillen in het voegvulsel leiden. Als de lijm wordt gebruikt voor dunne tegels, kunt u de lijmlaag het beste eerst gladstrijken.

Reinigen

Eventuele lijmresten op het tegeloppervlak en in naden die moeten worden gevoged, verwijdert u eenvoudig vóór uitharden door schrapen met een zware pen en wassen met water. U kunt uw handen en de gebruikte gereedschappen reinigen met water. Gebruik bij voorkeur warm water.

Dekking

Ca. 0,7 kg. per m² per laag van 1 mm dik.

LIP Multi Tegellijm Light moet op een droge plaats worden bewaard. Afhankelijk van de vochtigheid, temperatuur enzovoort, kunt u de tegelwand na minimaal 8 uur voegen. Voor het voegen worden **LIP Voegproducten** aanbevolen. Zie voor meer informatie www.lip.dk

Waarschuwinglabels

Plaatselijk irriterend: (Xi).

Bevat: Calciumoxide.

Bij menging met water wordt calciumhydroxide gevormd. Deze stof kan de huid en de ogen aantasten. Dit product bevat minder dan 2 mg. in water oplosbaar chromaat. Kan op een droge plaats onbeperkt worden bewaard. R36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S22 Stof niet inademen. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze instructies tonen.



Aanvullende informatie

Blad met veiligheidsgegevens

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur:	+5 °C - +30 °C
Mengverhouding:	5 kg LIP Multi Tegellijm LIGHT voor 2,5-3,3 liter water
Gebruikstijd:	Ca. 90 minuten (20 °C)
Opentijd:	30-40 minuten (20 °C)
Beloopbaar:	Op zijn vroegst 8 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtinhoud en absorberend vermogen van ondergrond
Voegen:	Op zijn vroegst 8 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtinhoud en absorberend vermogen van ondergrond
Houdbaarheid:	Ten minste 12 maanden in ongeopende verpakking

*70% groter dekkend in vergelijking met gangbare tegellijm

*90% minder stof in vergelijking met gangbare tegellijm

Certificeringen

DS EN 12004/2: C2 TE S1

Kleuren

Grijs

Algemeen

LIP-producten worden voortdurend onderworpen aan interne en externe kwaliteitscontrole. Naast de bovenstaande productinformatie verwijzen we naar de landelijke bouwvoorschriften, algemene instructies, ervaringen en normen binnen de plaatselijke bouwindustrie. LIP-producten zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten en geschikt voor het aangegeven doeleinde. LIP heeft geen invloed op de werkomstandigheden of -procedures en kan daarom geen enkele aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. Zie voor overige informatie lip.dk of neem contact op met de technische service van LIP op telefoonnummer: +45 64 42 13 30. 64 42 13 30.

LIP -Als er op kwaliteit wordt gebouwd!

LIP BENELUX

Heythuysenweg 8 • 6085 NH Horn • Nederland
Tel: +31 (0)475 527493 • Fax: +31 (0)475 527967
E-mail: info@lipbenelux.nl • www.lip.dk

Distributeur:

Light