

LIP Voegvulling

01.2012

Toepassingen

LIP Voegvulling is een product op cementbasis voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, klinkerstenen, natuursteen, glas, enz. Het product is water- en vorstbestendig.

Voorbehandeling

Voor het aanbrengen van de voegvulling moeten de voegen vrijgemaakt worden van stof, vuil, olie, vet, en andere afwekmiddelen. Op sterk absorberende tegels raden we het gebruik van een voegmachine aan.

Als er op een beweegbare ondergrond wordt gevoegd, moet er **LIP Multibinder** worden toegevoegd. Hiermee wordt de elasticiteit van de voeg vergroot.

Gebruiksaanwijzing

Strooi ca. 5 kg. voegvulling in ca. 1,3 liter water. Laat dit ongeveer 5 minuten staan en roer het vervolgens goed door. De voegvulling is nu klaar voor gebruik. Breng de voegvulling met een rubberen schraper diagonaal op de tegels aan. De voegen moeten volledig worden gevuld om luchtballen te voorkomen. Behandel een niet te groot gebied, afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen van de tegelranden. Veeg met een vochtige spons diagonaal over de tegels om overtollig voegvulmiddel te verwijderen, zodat er slechts een dun laagje voegvulmiddel achterblijft. Na 12 uur, als de voeg droog is, reinigt u de tegels (eventueel met **LIP Tegelreiniger**) om vulmiddelresten te verwijderen. Voegen kunnen soms verkleuren als gevolg van een verschil in absorptievermogen van tegelranden, een variabele verhouding tussen water en vulmiddel, ongelijkmatig drogen of vocht in de ondergrond. Dergelijke verkleuringen worden na verloop van tijd minder. Ga voor meer informatie naar www.lip.dk

Verbruik

Voegbreedte	Voegdiepte	Tegelformaat in cm				
		10x10	10x20	20x20	15x15	5x5
2 mm	4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5
	6	0,4	0,3	0,2	0,3	0,8
	8	0,5	0,4	0,3	0,4	1,0
4 mm	4	0,5	0,4	0,3	0,4	1,0
	6	0,8	0,6	0,4	0,6	1,5
	8	1,0	0,8	0,5	0,7	2,0
5 mm	10	1,2	0,9	0,6	0,8	
	6	1,0	0,8	0,5	0,7	
	8	1,3	1,0	0,7	0,9	
	10	1,5	1,2	0,8	1,1	
	12	2,0	1,6	1,0	1,3	

De getallen in de tabel geven bij benadering de dekking in kg per m² aan.

Reiniging

Gereedschappen en handen kunnen worden gereinigd in water. Gebruik bij voorkeur warm water. Het is belangrijk dat na het drogen van de voegvulling en het schoonma-

ken van de vloer de voegen goed worden onderhouden. De voegen moeten volledig worden gevuld, opdat ze geen kalk of vuil kunnen opzuigen. U kunt voegen en tegeloppervlakken ook impregneren met **LIP Voegendichter**. Zie "Voorbehandeling en onderhoud van voegen en klinkerstenen".

Verpakking

Met plastic gelamineerde papieren zakken van 5 en 25 kg. Bewaren op een droge plaats.

Waarschuwinglabels

Plaatselijk irriterend: (Xi)

Bevat: Calciumoxide.

Bij menging met water wordt calciumhydroxide gevormd. Deze stof kan de huid en de ogen aantasten. Dit product bevat minder dan 2 mg. in water oplosbaar chromaat. Kan op een droge plaats onbepaald worden bewaard. R36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S22 Stof niet inademen. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze instructies tonen.

Aanvullende informatie Blad met veiligheidsgegevens.

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur: +5°C - +30°C

Mengverhouding: 5 kg voegvulmiddel in 1,3 liter water

Bruikbaarheidsduur: Ca. 2 uur bij 18-20°C

Droogtijd (tot beloopbaar): Minimaal 12 uur bij 18-20°C, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond


Opslag: Droog bewaren

Water- en vorstbestendig.

Algemeen

LIP-producten worden voortdurend onderworpen aan interne en externe kwaliteitscontrole. Naast de bovenstaande productinformatie verwijzen we naar de landelijke bouwvoorschriften, algemene instructies, ervaringen en normen binnen de plaatselijke bouwindustrie. LIP-producten zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten en geschikt voor het aangegeven doeleinde. LIP heeft geen invloed op de werkomstandigheden of -procedures en kan daarom geen enkele aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.

Kleuren



LIP -Als er op kwaliteit wordt gebouwd!



LIP BENELUX

Heythuyserweg 8 • 6085 NH Horn • Nederland
Tel: +31 (0)475 527493 • Fax: +31 (0)475 527967
E-mail: info@lipbenelux.nl · www.lip.dk

Distributeur: